

990 P

Descripción

Vitrina de presión negativa para manipulación y/o pesaje de polvo, con un sistema de filtración constituido por un filtro absoluto **HEPA H-14** (según norma EN-1822) con una eficacia mínima de filtración del 99,995% para partículas de 0,3 µm y superior en el resto de tamaños tanto superiores como inferiores. Sistema sencillo, económico y eficaz de evitar la contaminación ambiental y del trabajador por partículas sólidas. Todo ello en cumplimiento con requisitos y recomendaciones de las normas nacionales e internacionales: **AFNOR NF X 15-211 (Clase II), BS 7258, CSAZ 316.5, EN-1822, EN-779, EN-141, UNE EN ISO 9001:2000.**

Aplicaciones

Manipulaciones o pesadas de reactivos o compuestos químicos sólidos en todo tipo de laboratorios:

- Laboratorios de análisis
- Laboratorios de farmacia
- Laboratorios de investigación
- Laboratorios clínicos
- etc...

Especificaciones técnicas



| | |
|--|--------|
| Volumen medio de aire tratado/hora (m ³ /h) | 170 |
| Velocidad media del aire en fachada (m/s) | 0,50 |
| Volumen interior de la vitrina (m ³) | 0,361 |
| Renovaciones media del aire de la vitrina/min. | 7,8 |
| Consumo eléctrico total (W) | 95 |
| Voltaje-periodos (V-Hz) | 220-50 |
| Iluminación: kit Philips PLL (W) | 36 |
| Nivel sonoro (dB) | 48 |
| Tiempo medio de montaje (min.) | 20-30 |
| Cableado normalizado CE y toma de tierra | SI |

| Dimensiones en mm. | Longitud | Anchura | Altura |
|--------------------|----------|---------|--------|
| Interiores | 975 | 560 | 740 |
| Exteriores | 1000 | 600 | 1030 |

| Embalaje | Volumen | P. bruto* | P. neto* |
|----------|---------------------|-----------|----------|
| | 0,50 m ³ | 91 Kg | 64 Kg |

*Peso del filtro no incluido

Equipo opcional

- **Movilair**
Soporte con ruedas
- **Vitrina para enseñanza**
Con pared trasera transparente para visualizar el trabajo interior desde todos los ángulos.
- **CRUMA modular**
Posibilidad de unir dos o tres vitrinas
- **125 V-60 Hz**

Equipamiento de serie

- Iluminación
- Cubeta de retención de líquidos
- Plano de trabajo securizado
- Anemómetro
- Alarma de parada accidental del ventilador
- Alarma de apertura de puerta
- **3 años de garantía**

